

Горизонтально-протяжные

7А523БС 7А534БС 7А545БС 7555БС

Универсальность, доступность для переналадки, возможность установки крупных и тяжелых обрабатываемых деталей, возможность оснащения приспособлениями для протягивания наружных поверхностей обеспечивают этим станкам широкое применение на предприятиях с большой номенклатурой выпускаемых изделий, а легкость оснащения автоматическими устройствами для загрузки и выгрузки обрабатываемых деталей делает их эффективными при использовании на предприятиях с крупносерийным и массовым характером производства.

По заказу станки оснащаются наладками для обработки одной или нескольких определенных деталей, а также поставляются без приставной станины и для обработки двух деталей одновременно.



7А534БС

Модель станка	Горизонтальные для внутреннего протягивания			
	7А523БС	7А534БС	7А545БС	7555БС
Номинальное тяговое усилие, кН	100	250	630	1000
Наибольшая длина хода, мм	1250	1600	2000	2000
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм	600	670	800	1500
Скорость раб. хода м/мин	1,5...12	1,5...13	1...7	0,5...3,7
Мощность гл. привода, кВт	11	37	45	55
Масса, кг	3600	5950	10850	17000
Габариты станка, мм				
длина	6000	7275	9135	10250
ширина	2010	2225	2450	2650
высота	1715	1810	1810	2000